

TARCZE DIAMENTOWE DO SZLIFOWANIA NARZĘDZI




**B&E Group Wyłączny Dystrybutor
BÄRHAUSEN GmbH & CO. KG**


ul. Sasanek 10 A
95-060 Brzeziny
Tel. (+48) 42-296-67-97
Fax.: (+48) 42-299-24-03
www.baerhausen.pl
baerhausen@baerhausen.pl



Szlifowanie frezów – Szlifowanie na mokro – Węgliki spiekane


D 11 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59210
	100	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59212
	125	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59214

Dostępny również rodzaj ziarna D 64


D 12 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59220
	100	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59222
	125	10	2	20	D 126	75	Tworzywo	59224

Dostępny również rodzaj ziarna D 64


Szlifowanie frezów – Szlifowanie na mokro - Stal szybko tnąca

B 11 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59230
	100	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59232
	125	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59234


Dostępny również rodzaj ziarna B 181 - B126 - B91

B 12 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59240
	100	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59242
	125	10	2	20	D 151	75	Tworzywo	59244

CNC – szlifowanie głębokie - Szlifowanie na mokro - Węgliki spiekane


D 11 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59250
	100	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59252
	125	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59254

Dostępny również rodzaj ziarna D 64 - D76 - D 91 - D107


D 12 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59260
	100	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59262
	125	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59264

Dostępny również rodzaj ziarna D 64 - D76 - D 91 - D107

CNC – szlifowanie głębokie - Szlifowanie na mokro - Stal szybko tnąca


B 11 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59270
	100	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59272
	125	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59274

Dostępny również rodzaj ziarna B 91 – B151


B 12 V 9	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoivo	Numer artykułu
	75	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59280
	100	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59282
	125	10	2	20	D 126	100	Tworzywo	59284

Dostępny również rodzaj ziarna B 91 – B151

CNC - szlifowanie rowków - Szlifowanie głębokie Szlifowanie na mokro - Węglik spiekany


D I A I	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	100	8	5	20	D 76	100	Tworzywo	59310
	100	10	5	20	D 76	100	Tworzywo	59312
	100	12	5	20	D 76	100	Tworzywo	59314
	100	15	5	20	D 76	100	Tworzywo	59316
	125	8	5	20	D 76	100	Tworzywo	59320
	125	10	5	20	D 76	100	Tworzywo	59322
	125	12	5	20	D 76	100	Tworzywo	59324
	125	15	5	20	D 76	100	Tworzywo	59326

Dostępny również rodzaj ziarna D 64 Możliwość zakupu narzędzi o innej koncentracji ziarna

D I V I	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	100	8	5	20	D 76	100	Tworzywo	59330
	100	10	5	20	D 76	100	Tworzywo	59332
	100	12	5	20	D 76	100	Tworzywo	59334
	100	15	5	20	D 76	100	Tworzywo	59336
	125	8	5	20	D 76	100	Tworzywo	59340
	125	10	5	20	D 76	100	Tworzywo	59342
	125	12	5	20	D 76	100	Tworzywo	59344
	125	15	5	20	D 76	100	Tworzywo	59346

Dostępny również rodzaj ziarna D 64V = 15° 20° 30°

Szlifowanie pił – Szlifowanie na mokro - Stal szybkotnąca Typy maszyn: Loroach, Schmidt -Tempo, Königssee - Rekord


B I 4 Q I	Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	R	Spoiwo	Numer artykułu
	150	1,3	6/8	20/32	B 107	0,65	Tworzywo	59401
	150	1,6	6/8	20/32	B 107	0,80	Tworzywo	59402
	150	2,0	6/8	20/32	B 107	1,00	Tworzywo	59403
	150	2,5	6/8	20/32	B 107	1,25	Tworzywo	59404
	150	3,0	6/10	20/32	B 107	1,50	Tworzywo	59405
	150	3,5	6/12,5	20/32	B 107	1,75	Tworzywo	59406
	150	4,0	6/12,5	20/32	B 107	2,00	Tworzywo	59407
	150	5,0	6/15	20/32	B 107	2,50	Tworzywo	59408
	150	3,0	6/15	20/32	B 107	3,00	Tworzywo	59409
	150	7,0	6/15	20/32	B 107	3,50	Tworzywo	59410

Średnica $\varnothing$ mm	U	X	H	Ziarno	R	Spoiwo	Numer artykułu
200	1,3	6/8	20/32	B 107	0,65	Tworzywo	59411
200	1,6	6/8	20/32	B 107	0,80	Tworzywo	59412
200	2,0	6/8	20/32	B 107	1,00	Tworzywo	59413
200	2,5	6/8	20/32	B 107	1,25	Tworzywo	59414
200	3,0	6/10	20/32	B 107	1,50	Tworzywo	59415
200	3,5	6/12,5	20/32	B 107	1,75	Tworzywo	59416
200	4,0	6/12,5	20/32	B 107	2,00	Tworzywo	59417
200	5,0	6/15	20/32	B 107	2,50	Tworzywo	59418
200	3,0	6/15	20/32	B 107	3,00	Tworzywo	59419
200	7,0	6/15	20/32	B 107	3,50	Tworzywo	59420

Narzędzia do ostrzenia pił – Węglik spiekany




D 4 A 2-1	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
-----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------



100	3	I	25	D 64	75	Tworzywo	59701
100	3	I	25	D 64	75	Tworzywo	59702

D 12 A 2	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------




125	5	4	20	D 64	50	Tworzywo	59703
125	5	4	20	D 126	50	Tworzywo	59704

D 4 A 2-2	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
-----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------




125	5	2	na życz.	D 64	50	Tworzywo	59705
125	5	2	na życz.	D 64	100	Tworzywo	59706
125	5	2	na życz.	D 126	50	Tworzywo	59707

D 4 B 9-1	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
-----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------





100	3	1,8	25	D 64	75	Tworzywo	59708
-----	---	-----	----	------	----	----------	-------

D 4 B 9-2	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
-----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------




125	2,5	1,2	32	D 54	75	Tworzywo	59709
125	3	1,8	32	D 54	75	Tworzywo	59710


D 4 B 9-3	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	125	3	3,8	32	D 54	75	Tworzywo	59711


D 4 B 9-4	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	125	3	1,8	32	D 54	100	Tworzywo	59712

Sztyft szlifierski – Węglik spiekane – Szlifowanie pił wysokożeńnych

D 1 A 1 W	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	6,5	3	1,75	6	D 76	125	Tworzywo	59720
	6,5	3	1,75	6	D 91	125	Tworzywo	59721
	6,5	3	1,75	6	D 151	125	Tworzywo	59722


Szlifowanie powierzchni bocznych zębów piły – Węglik spiekane




D 6 A 9	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	100	5	1,75	25	D 126/D 46	100/75	Tworzywo	59730
	100	5	1,75	25	D 126/D 46	100/75	Tworzywo	59731

D 4 A 2	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
	125	5	6	32	D 126/D 46	100/75	Tworzywo	59732
	125	5	10	32	D 126/D 46	100/75	Tworzywo	59733

Szlifowanie zarysu zębów piły – Węgliki spiekane




D 12 A 1	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------




100	4	4	32	D 126	75	Tworzywo	59740
-----	---	---	----	-------	----	----------	-------

D 4 B 9	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
---------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------



100	4,5	4	32	D 126	75	Tworzywo	59741
-----	-----	---	----	-------	----	----------	-------

D 12 A 9	Średnica $\varnothing$ mm	T	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
----------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------




100	6	4	20	D 126	75	Tworzywo	59742
-----	---	---	----	-------	----	----------	-------

Narzędzia do ostrzenia pił – Węgliki spiekane


Ostrzenie trudno dostępnych miejsc

D 12 V 2 - 20°/30°	Średnica $\varnothing$ mm	W	X	H	Ziarno	Koncentracja ziaren C	Spoiwo	Numer artykułu
--------------------	---------------------------	---	---	---	--------	-----------------------	--------	----------------



100	4	2	25	D 76	125	Tworzywo	59750
125	4	2	32	D 76	125	Tworzywo	59751
150	4	2	32	D 76	125	Tworzywo	59752
175	4	2	32/50,8	D 76	125	Tworzywo	59753
200	4	2	32	D 76	125	Tworzywo	59754

APOLLO	Średnica $\varnothing$ mm	W	H	X	Spoiwo	Numer artykułu
--------	---------------------------	---	---	---	--------	----------------



100	3	5	25	Tworzywo	59760
125	3	5	25/32	Tworzywo	59761
150	3	5	32	Tworzywo	59762
175	3	5	32	Tworzywo	59763

D 1 A 2	Średnica $\varnothing$ mm	W	T	H	Ziarno	Spoiwo	Numer artykułu
---------	---------------------------	---	---	---	--------	--------	----------------



125	3	1,2	20,25,32	D 91,107,126	Galwaniczne	59770
125	6	1,2	20,2532	D 91,107,126	Galwaniczne	59771